
MFS028系列防水/水下 IP65,IP68 导电滑环

- 专门为水下作业, 防水作业而设计
- 工业级别产品,定子法兰,IP65、IP68防护等级
- 金-金接触,采用进口密封和军工级电镀处理
- 多点接触触点, 出线采用防水格兰, 电缆等
- 可根据要求定制





订购型号说明



选型表

	MFS028 - 防水/水下滑环系列选型表						
型号	信号或2A	5A	10A	20A	长度 (mm)		
MFS028-S06	6	0	0	0	86.5		
MFS028-S12	12	0	0	0	86.5		
MFS028-S18	18	0	0	0	86.5		
MFS028-S24	24	0	0	0	86.5		
MFS028-P0320	0	0	0	3	86.5		
MFS028-P0205-S16	16	2	0	0	86.5		
MFS028-P0210-S12	12	0	2	0	86.5		
MFS028-P0310-S08	8	0	3	0	86.5		

注:N个5A 电流环并起来可作为1路N*5A电流环使用;比如: 2环5A 并起来做作为 1路10A 使用。

技术规格参数

机械技术指标		电气技术指标		
参数	参数 数值 参数 数值		坟值	
工作寿命	参考产品选型等级		功率	信号
额定转速	参考产品选型等级	额定电压	0~220VAC/VDC	0~220VAC/VDC
工作温度	-30°C~80°C	绝缘电阻	≥100MΩ/220VDC	≥100MΩ/220VDC
工作湿度	0~85% RH	导线规格	防水电缆	防水电缆
接触材料	参考产品等级选型表	导线长度	标准长度300mm (可据要求调整)	
壳体材料	铝合金			
转动扭矩	0.5N.m;+0.03N.m/6路	动态电阻变化值	<0.01Ω	
防护等级	IP68			

产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	接触材料	
VC (通用级)	100RPM	1000万转	贵金属	
VD (工业级)	200RPM	2000万转	镀金-镀金	

非标定制可选项

注:以下特别要求均可定制,交期会增加3~15天不等,费用增加5%~50%不等,本公司大部分基础配件都有标准化,模块化,非标定制也可大大减少成本和交期。

- ① 可定制转子和定子的出线方式及出线长度。
- ② 由于结构的限制,可按照指定长度或者高度或者外径定制。
- ③ 最大可支持200路功率电流或者信号。
- ④ 可选航空插头,端子和热缩管。
- ⑤ 安川,松下,西门子等伺服系统信号,功率线以及编码器线混合滑环。
- ⑥ 可混合高速率数据传输(包括以太网,USB, RS232,RS485,Profibus, CanBUS,CANOPEN, DeviceNET, CC-LINK, ProfiNET, EtherCAT等各类工业总线)。
- ⑦ 温控信号,热电偶信号混合。
- ⑧ 防震,高温等特殊环境定制。
- ⑨ 可与气压、液压旋转接头混合一体气电液滑环。
- ⑩ 高温定制可达500度。
- ⑩ 高压可定制到110kV。
- ⑫ 高速10000RPM。
- ⑬ 电流最大可到5000安培 (A)。
- ⑭ 军工级别。
- ⑤ 防水, 水下模式可选, IP65,IP68 可选。
- ⑥ 不锈钢壳体要求。

技术支持邮箱: technical@moflon.com